

Pompier HD



Ce tuyau pompier heavy duty est constitué en nitrile polymère et est le tuyau enroulable à plat idéal dans des conditions exigeantes.

Construction:

- **Enveloppe:** polyamide polyester
- **Doublure interne:** nitrile polymère
- **Doublure externe:** nitrile polymère

Caractéristiques:

- Très solide, double vulcanisation
- Tube intérieur lisse avec un faible coefficient de friction
- Extérieur renforcé par des rainures améliorant la résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à l'ozone, et une bonne résistance chimique

Normes:

- BS6391
- Conform prEN 1924 - catégorie 4

Kleuren: rouge-brun

Applications

Refolement eau, eaux chargées, eaux résiduelles ou eau chaude

Agriculture : irrigation, épandage, distribution d'engrais...

Industrie : pétrochimie, BTP, mines, carrières, chantiers navals

Fourreau de protection : sangle d'arrimage, élingue de levage, flexibles hydraulique

| Référence | Diamètre (mm) | Diamètre à plat (mm) | Poids (g/m) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| PO038HD | 38 | 63 | 230 | 17,5 | 55 | 20 |
| PO045HD | 45 | 71 | 390 | 17,5 | 50 | 20 |
| PO050HD | 50 | 78 | 323 | 17,5 | 50 | 20 |
| PO063HD | 63 | 99 | 433 | 17,5 | 50 | 20 |
| PO070HD | 70 | 110 | 470 | 17,5 | 50 | 20 |
| PO075HD | 75 | 118 | 576 | 17,5 | 50 | 20 |



Product ID: 50030

URL source: <https://www.alfaflex.com/fr/products/50000/pompier-hd-0>