

## Filclair AL



Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc de qualité alimentaire. Convenant pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels, et des produits alimentaires. Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc transparent de qualité alimentaire
- **Renforcement:** tresse polyester de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc transparent de qualité alimentaire

**Certificat:** IANESCO RE 11/10484 de 10/08/2011

### Remarques:

- passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C, à l'exception de solutions alcooliques tizant +15°
- ne convient pas pour hydrocarbures et dérivés

**ATTENTION: interdit pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)**

### Applications

convient pour l'alimentation de machines et outillages en air comprimé  
gaz industriels  
résiste aux produits chimiques de faible concentration

### Montage

tout types de raccords  
montage avec colliers de serrage ou sertissage

| Référence | Diametre (mm) | Rayon courbure (mm) | Poids (g/m) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| FCAL0410  | 4 x 10        | 40                  | 86          | 15                     | 50         | 25 - 50        |
| FCAL0511  | 5 x 11        | 40                  | 96          | 15                     | 50         | 25 - 50        |
| FCAL0612  | 6 x 12        | 55                  | 110         | 15                     | 50         | 25 - 50        |
| FCAL0713  | 7 x 13        | 55                  | 121         | 15                     | 50         | 25 - 50        |
| FCAL0814  | 8 x 14        | 60                  | 130         | 15                     | 50         | 25 - 50        |



|          |         |     |      |    |    |         |
|----------|---------|-----|------|----|----|---------|
| FCAL0915 | 9 x 15  | 65  | 141  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL1016 | 10 x 16 | 75  | 155  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL1219 | 12 x 19 | 80  | 216  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL1221 | 12 x 21 | 85  | 297  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL1320 | 13 x 20 | 90  | 225  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL1523 | 15 x 23 | 100 | 308  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL1624 | 16 x 24 | 110 | 319  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL1927 | 19 x 27 | 125 | 363  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL2028 | 20 x 28 | 130 | 372  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL2534 | 25 x 34 | 150 | 524  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL2536 | 25 x 36 | 160 | 622  | 15 | 50 | 25 - 50 |
| FCAL3041 | 30 x 40 | 180 | 670  | 12 | 38 | 25 - 50 |
| FCAL3242 | 32 x 42 | 185 | 716  | 12 | 38 | 25 - 50 |
| FCAL3848 | 38 x 48 | 220 | 865  | 10 | 32 | 25 - 50 |
| FCAL4050 | 40 x 50 | 250 | 900  | 10 | 27 | 25 - 50 |
| FCAL4052 | 40 x 52 | 280 | 1036 | 10 | 25 | 25 - 50 |
| FCAL4557 | 45 x 57 | 350 | 1120 | 8  | 25 | 25 - 50 |
| FCAL5064 | 50 x 64 | 420 | 1440 | 8  | 25 | 25 - 50 |

Product ID: 12070

URL source: <https://www.alfaflex.com/fr/products/10000/12000/filclair-al-0>