

## Carflex

Tuyau flexible très léger et résistant à l'écrasement. Peut être monté sur enrouleur

### Applications

Est utilisé pour l'extraction de gaz d'échappement

| Référence | Diametre<br>(mm) | Poids<br>(g/m) | Rayon<br>courbure<br>(mm) | Vide<br>(mH20) | Couronnage<br>(m) |
|-----------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|
|           | 38               | 250            | 38                        | 3,35           | 10 - 15           |
|           | 40               | 360            | 46                        | 3,20           | 10 - 15           |
|           | 50               | 400            | 55                        | 3,00           | 10 - 15           |
|           | 60               | 410            | 58                        | 0,20           | 10 - 15           |
|           | 63               | 430            | 60                        | 2,80           | 10 - 15           |
|           | 65               | 450            | 65                        | 3,45           | 10 - 15           |
|           | 75               | 480            | 75                        | 2,40           | 10 - 15           |
|           | 80               | 510            | 80                        | 2,30           | 10 - 15           |
|           | 100              | 640            | 100                       | 1,80           | 10 - 15           |
|           | 110              | 690            | 110                       | 1,45           | 10 - 15           |
|           | 125              | 780            | 125                       | 1,20           | 10 - 15           |
|           | 150              | 930            | 150                       | 0,50           | 10 - 15           |
|           | 200              | 1.220          | 200                       | 2,65           | 10 - 15           |

Product ID: 40537

**URL source:** <https://www.alfaflex.com/fr/products/carflex-0>