## **AX Dry Cement S&D**



Tuyau antistatique en NR/SBR pour l'aspiration et le refoulement de produits abrasifs secs à basse pression (10 bar). Pour déchargement de silos et camions citernes.

Température: -40°C à

+70°C

- Tube: paroi lisse intérieure NR/SBR antistatique
- **Renforcement:** tresses textiles haute résistance et spirale en acier noyé
- Revêtement: paroi lisse avec empreinte toile NR/SBR antistatique avec bonne résistance aux UV, ozone et intempéries

Résistance à l'abrasion: selon DIN 53516

70+/-5mm<sup>3</sup>

Remarque: Autres dimensions et versions (tube,

pression) disponible sur demande.

## **Applications**

ciment, sable, gravier, cailloux, ...

_	Réf	Diametre	Poids	PS	PLNE	Vide	Rayon	
		(mm)	(g/m)	(bar)	(bar)	(mH2O)	Courbure	Couronnage
							(mm)	(m)
_	TBX050	51 x 65	1.920	10	30	0,9	300	40 - 61
	TBX065	65 x 79	2.430	10	30	0,9	380	40 - 61
	TBX075	76 x 92	3.280	10	30	0,9	450	40 - 61
	TBX090	90 x 110	3.800	10	30	0,9	540	40 - 61
	TBX100	102 x 118	4.800	10	30	0,9	610	40 - 61
	TBX110	110 x 129	5.600	10	30	0,8	660	40 - 61
	TBX115	115 x 135	5.800	10	30	0,8	700	40 - 61
	TBX125	127 x 147	6.800	10	30	0,8	760	40 - 61
	TBX125	152 x 174	11.000	10	30	0,8	920	40 - 61
	TBX200	203 x 229	16.300	10	30	0,7	1220	40

Product ID: 40110

URL source: <a href="https://www.alfaflex.com/fr/products/40000/40100/ax-dry-cement-sd-0">https://www.alfaflex.com/fr/products/40000/40100/ax-dry-cement-sd-0</a>