

Steam 17

Tuyau de refoulement pour vapeur saturée ou d'eau chaude (pointe à +235°C) à haute pression dans des processus industriels, chimique et petrochimique.

- **Tube:** EPDM noir lisse)
- **Renforcement:** tresse d'acier
- **Revêtement:** EPDM noir avec empreinte toile et des micro-perforations, résistant à la chaleur, aux intempéries et à l'abrasion

Norme: BS 5342:85 type 2 classe A

Remarque: il faut drainer le tuyau après utilisation, pour une durée de vie prolongée

Aussi disponible avec revêtement rouge (sur demande)

Applications

Nettoyage et stérilisation de citernes et de conduites industrielles

Réf	Diamètre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure (mm)
13 x 25	580	17	170	130	
16 x 28	640	17	170	160	
19 x 32	750	17	170	190	
25 x 38	940	17	170	250	
32 x 46	1.390	17	170	320	
38 x 52	1.610	17	170	380	
51 x 67	2.240	17	170	510	
76 x 97	4.300	17	170	790	
102 x 124	7.000	17	170	1.010	

Product ID: 40740

URL source: <https://www.alfaflex.com/fr/products/40000/40700/steam-17-0>