# Steam AL

Tuyau en caoutchouc pour vapeur saturée basse pression. Spécialement conçu pour le nettoyage dans l'industrie alimentaire. Suivant normes euopéenes et FDA.

- **Tube:** EPDM blanc
- **Renforcement:** fil synthetique
- **Revêtement:** EPDM bleu, resitant à l'abrasion, aux intempéries et à la chaleur

**Normes:** Standard FDA titre 21, item 177.2600 pour aliments aqueux - IANESCO nr 10/11357 pour aliments aqueux

**Remarques:**

- Température pour l'eau chaude: -30°C à +95°C
- Température de la vapeur saturéé: -30°C à +164°C
- Pression Service pour de l'eau chaude: 10 bar
- Pression Service pour de la vapeur saturée: 6 bar

| Réf | Diametre (mm) | Poids (g/m) | Rayon Courbure (mm) |
|---|---|---|---|
| | 13 x 23 | 400 | 300 |
| | 16 x 26 | 440 | 360 |
| | 19 x 30 | 580 | 380 |
| | 25 x 37 | 740 | 410 |
| | 32 x 45 | 1.060 | 440 |
| | 38 x 52 | 1.350 | 480 |
| | 51 x 66 | 1.840 | 540 |

**Product ID: 40750**

**URL source:** https://www.alfaflex.com/fr/products/40000/40700/steam-al-0