

## Alfacier



Flexibele pvc zuig-perssling met gegalvaniseerde stalen spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media.

**Constructie:** doorzichtige pvc met voedingskwaliteit en een ingewerkte stalen spiraal, volledig gladde binnen- en buitenwand

Temperatuur: -10°C tot +60°C

**Certificaat:** IANESCO 10618 van 12/09/2008

### Opmerkingen:

- enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte > 20°
- Toleranties:  $\pm 1$  mm

### Toepassingen

openbare werken, landbouw, pompen, ruiming, ...

| Artikel Code | Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm (mH2O) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| PL008        | 8             | 3              | 130           | 30              | 5              | 9             | 60             |
| PL010        | 10            | 3              | 160           | 30              | 5              | 9             | 60             |
| PL012        | 12            | 3              | 185           | 40              | 5              | 9             | 30 - 60        |
| PL014        | 14            | 3              | 210           | 50              | 5              | 9             | 30 - 60        |
| PL016        | 16            | 3,5            | 250           | 60              | 5              | 9             | 30 - 60        |
| PL018        | 18            | 3,5            | 290           | 65              | 4,5            | 9             | 30 - 60        |
| PL020        | 20            | 3,5            | 340           | 70              | 4,5            | 9             | 30 - 60        |
| PL022        | 22            | 3,5            | 380           | 75              | 4              | 9             | 60             |
| PL025        | 25            | 4              | 450           | 75              | 4              | 9             | 30 - 60        |
| PL030        | 30            | 4              | 540           | 80              | 4              | 9             | 30 - 60        |
| PL032        | 32            | 4,5            | 610           | 90              | 4              | 9             | 30 - 60        |
| PL035        | 35            | 4,5            | 710           | 100             | 3,5            | 9             | 30 - 60        |
| PL038        | 38            | 4,5            | 790           | 110             | 3,5            | 9             | 30             |
| PL040        | 40            | 5              | 860           | 110             | 3,5            | 9             | 30             |
| PL045        | 45            | 5,5            | 1000          | 120             | 3,5            | 9             | 30             |
| PL050        | 50            | 5,5            | 1200          | 130             | 3,5            | 9             | 30             |
| PL060        | 60            | 7,5            | 2000          | 180             | 3              | 9             | 30             |
| PL063        | 63            | 7,5            | 2100          | 290             | 3              | 9             | 30             |
| PL070        | 70            | 8              | 2300          | 360             | 3              | 9             | 30             |
| PL075        | 75            | 8              | 2650          | 380             | 2,5            | 9             | 30             |
| PL080        | 80            | 8,5            | 2900          | 410             | 2              | 9             | 20 - 30        |
| PL090        | 90            | 8,5            | 3400          | 430             | 2              | 9             | 20             |
| PL100        | 102           | 8,5            | 4000          | 500             | 2              | 9             | 20 - 30        |
| PL105        | 105           | 9              | 4200          | 520             | 2              | 9             | 20             |
| PL110        | 110           | 9,5            | 4750          | 560             | 1,5            | 9             | 20             |



|       |     |     |      |     |     |   |    |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|---|----|
| PL120 | 120 | 9,5 | 5250 | 600 | 1,5 | 9 | 20 |
| PL125 | 125 | 9,5 | 5400 | 600 | 1,5 | 9 | 20 |
| PL150 | 150 | 10  | 6900 | 760 | 1,5 | 9 | 20 |

Product ID: 14040

**Bron-URL:** <https://www.alfaflex.com/nl/products/10000/14000/alfacier-0>