

Brandweerslang



Een plat oprolbare brandweerslang met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Uitermate geschikt voor in de bouw of in de industrie.

Samenstelling:

Temperatuur: -30°C tot +60°C

- **Weefsel:** diagonaal geweven 100% polyester garen met hoge weerstand
- **Binnenvoering:** EPDM, synthetische rubber

Kenmerken:

- Perssling , soepel, licht en makkelijk hanteerbaar
- Bestand tegen schimmel mits een minimum aan onderhoud

Beschikbaar in: wit of met rode polyurethaan* coating

* bevordert de schuurweerstand

Toepassingen

Bouw, industrie, reiniging, landbouw, pompen, transport van vloeistoffen

Diameter (mm)	Diameter (inch)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Ref Wit	Ref Rood	Rollengten (m)
25	1"	105	14	42	PO025W	PO025R	20 - 40
32	1"1/4		14	42	PO032W	PO032R	20 - 40
38	1"1/2	180	14	42	PO038W	PO038R	20 - 40
42	1"5/8		14	42	PO040W	PO040R	20 - 40
45	1"3/4	200	14	42	PO045W	PO045R	20 - 40
50	2"	230	14	42	PO050W	PO050R	20 - 40
63	2"1/2	300	12	36	PO065W	PO065R	20 - 40
70	2"3/4		12	36	PO070W	PO070R	20 - 40
75	3"	390	12	36	PO075W	PO075R	20 - 40
90	3"1/2	500	10	30	PO090W	PO090R	20 - 40
100	4"	585	10	30	PO100W	PO100R	20 - 40
110	4"1/2	665	10	30	PO110W	PO110R	20 - 40
150	6"	930	8	24	PO150W	PO150R	20 - 40



Brandweerslang
www.alfaflex.com

Bron-URL: <https://www.alfaflex.com/nl/products/50000/brandweerslang-0>