

Oorklem W1



De verzinkte oorklem W1 is een economische oplossing voor vele eenvoudige slangmontages, gebruikt bij lucht of vloeistoffen. De twee oren zorgen ervoor dat er een constante druk op de slang wordt uitgeoefend. Na montage verzekerd de oorklem dat de samenstelling niet meer kan gewijzigd worden. De afgeronde boorden beschermen de slang tegen schade. Het gebruik van oorklemmen is eenvoudig, snel en zeker.

Ook beschikbaar: Speciale oorklemtang voor frontale en laterale montage
Bestelreferentie: KOT

Toepassingen

eenvoudige slangmontages

Ø min - max (mm)	Bandbreedte (mm)	Per doos (st)	Ref W1
10 - 12	6,5	1.000	KO1012
11 - 13	6,5	500	KO1113
13 - 15	7,0	500	KO1315
14 - 17	7,0	500	KO1417
15 - 18	7,5	500	KO1518
17 - 20	7,5	250	KO1720
18 - 21	8,0	250	KO1821
20 - 23	8,0	250	KO2023
22 - 25	8,5	200	KO2225
23 - 27	8,5	200	KO2327
25 - 28	9,0	200	KO2528
28 - 31	9,0	100	KO2831
31 - 34	9,5	100	KO3134
34 - 37	9,5	100	KO3437
37 - 40	10,0	100	KO3740
40 - 43	10,0	75	KO4043
43 - 46	10,5	75	KO4346

Product ID: 123000

Bron-URL: <https://www.alfaflex.com/nl/products/120000/oorklem-w1-0>