

## Siliflex



Zuiver silicone slang, doorschijnend, niet giftig, biologische neutrale slang, bestand tegen UV en ozon.

Temperatuur: -60°C tot +220°C

- Soepel elastisch, flexibel, vormvast
- Geen veroudering
- Bestendig tegen herhaalde sterilisatie in autoclaaf (180°C), tegen straling of chemische reacties
- Hardheid: 60 ± 5° ShA
- Dichtheid: 1,2
- Bestendig tegen trekkrachten tot 9N/mm<sup>2</sup>
- Maximale uitrekbaarheid: 375%
- anti-adhesie, waterafstotend

Voldaan aan de testen van de Pharmacopée Européenne

Voldoet aan de positieve lijsten van de FDA, de BGA en aan de testen van voedingskwaliteit volgens de EG richtlijnen

### Toepassingen

Laboratoria, apotheken, geneeskunde

Code	Diameter (mm)	Rollengten (m)
VIT0103	1 x 3	25
VIT0204	2 x 4	25
VIT0305	3 x 5	25
VIT0306	3 x 6	25
VIT0307	3 x 7	25
VIT0406	4 x 6	25
VIT0407	4 x 7	25
VIT0408	4 x 8	25
VIT0410	4 x 10	25
VIT0507	5 x 7	25
VIT0508	5 x 8	25
VIT0509	5 x 9	25
VIT0510	5 x 10	25
VIT0609	6 x 9	25
VIT0610	6 x 10	25
VIT0612	6 x 12	25
VIT0710	7 x 10	25
VIT0713	7 x 13	25
VIT0811	8 x 11	25
VIT0812	8 x 12	25
VIT0814	8 x 14	25
VIT1014	10 x 14	25



VIT1016	10 x 16	25
VIT1018	10 x 18	25
VIT1023	10 x 23	25
VIT1216	12 x 16	25
VIT1217	12 x 17	25
VIT1521	15 x 21	25
VIT1824	18 x 24	25
VIT2027	20 x 27	25

Product ID: 40222

**Bron-URL:** <https://www.alfaflex.com/nl/products/40000/40200/siliflex-0>