

Guillemin



De Guillemin-koppeling is een symmetrisch systeem en is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Haar succes is hoofdzakelijk te wijten aan de vorm, welke een perfecte aansluiting verzekerd. De symmetrische half-koppelingen worden gesloten door de grendelring een kwart draai te geven wanneer deze achter de klauwen grijpt. Om een nog betere afsluiting te bekomen kan men een Guillemin-sleutel gebruiken om de grendelring nog beter aan te spannen.

Daar voor het vergrendelen slechts één grendelring nodig is, wordt er op vaste installaties vaak gekozen voor een half-koppeling zonder grendelring.

In sommige gevallen is het moeilijk om de slangen te koppelen en kan er gekozen worden voor een half-koppeling met grendel, maar zonder klauwen.

Norm: NF E 29-572, EN 14420-8

Materiaal: Aluminium, RVS, Polypropyleen, Messing

Werkdruk: 16 bar

Dichting: NBR (std), PTFE, Viton, Hypalon of EPDM

Toepassingen: Guillemin-koppelingen worden meestal gebruikt voor het vervoeren van vloeibare of viskeuze aardolieproducten met inbegrip van warm bitumen, van chemische producten of poeders.

Chemie: ND 20 - 40 - 65 - 100 - 150

Irrigatie: ND 65 - 100 - 150

Brandstoffen: ND 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 150

Poeders: ND 80 - 100 - 15

Product ID: 90100

Bron-URL: <https://www.alfaflex.com/nl/products/90000/90001/guillemin-0>