

Kamlock



De Kamlock is een snelkoppeling met hendels en is een eenvoudig en doeltreffend systeem om een rechtstreekse en volmaakt dichte verbinding te verkrijgen tussen twee elementen (slang-slang, slang-vast punt). Het aansluiten gebeurt eenvoudig door het ineenschuiven van de adapter (mannelijk deel) in het koppelstuk (coupler/vrouwelijk deel). De afgrendeling wordt door de hendels van het koppelstuk verzekerd. De dichtheid wordt verkregen door de permanente en gelijkmatige druk die door de adaptor op de dichting in het koppelstuk wordt uitgeoefend.

Norm: A-A-59326A (voorheen Mil-C-27487) , EN 14420-7 , DIN 2828

Uitwisselbaarheid tussen verschillende merken is verzekerd door deze normen, met uitzondering van 1/2" , 5" en 8".

Legeringen: Aluminium, RVS, Polypropyleen, Messing

Dichting: NBR (std), PTFE, Viton, Hypalon of EPDM

Toepassingen:

Afhankelijk van de gekozen legering:
aardolieproducten, scheikundige producten,
poeders, vloeibare kunstmeststoffen, verven,
water (vuil of zuiver)

Opgelet: Deze koppeling is niet geschikt voor stoom of perslucht!

Product ID: 90300

Bron-URL: <https://www.alfaflex.com/nl/products/90000/90001/kamlock-0>