

Azur & Pompkit



-10°C

+60°C


Soepele pvc spiraalslang, perfect voor particulier en professioneel gebruik. Kan aangesloten worden op zowel de aanzuig- als op de afvoorzijde van pompen.

Opgelet: enkel kortstondig drukbestendig

Constructie: soepele pvc, verstevigd met een harde pvc spiraal en een gladde binnenwand

Kleur: doorzichtig met blauwe spiraal

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Buigradius mm	Rollengten m
SA016	16	2,5	180	4	6	40	25 - 50
SA020	20	2,4	210	4	6	50	25 - 50
SA025	25	2,4	270	4	6	65	25 - 50
SA030	30	2,5	330	4	6	70	25 - 50
SA032	32	2,6	360	4	6	75	25 - 50
SA035	35	2,6	420	4	6	85	25 - 50
SA038	38	3	470	4	6	90	25 - 50
SA040	40	3	510	4	6	95	25 - 50
SA045	45	3,2	585	4	6	125	25 - 50
SA050	50,8	3,6	710	4	6	130	25 - 50
SA055	55	3,6	760	4	6	150	25 - 50
SA060	60	3,6	860	4	6	165	25 - 50
SA063	63	3,7	910	4	6	176	25 - 50
SA070	70	3,9	1.060	3	6	194	25 - 50
SA075	75	4,1	1.150	3	6	204	25 - 50
SA080	80	4,5	1.360	3	5	215	25 - 50
SA090	90	4,8	1.620	2	5	250	25 - 50
SA100	100	5,4	1.950	2	5	284	25 - 50
SA110	110	5,6	2.530	2	5	320	30
SA125	125	6,2	4.200	2	5	375	20
SA150	150	6,2	5.350	2	5	425	30

Omschrijving	Binnen Ø mm	Art.Nr.
 <p>Pompkit: Azur-slang met terugslagklep om aan te sluiten op de aanzuigzijde van een pomp in bv regenwaterput. Verkrijgbaar in 25mm of 32mm Aansluiting: mann BSPP 1" of 1 1/4" (cfr slang) Lengte: 7m Opgelet: standaard zonder vlotterbal</p>	25	SA02507K
	32	SA03207K