


Brandweerslang



-10°C

+60°C

Plat oprolbare brandweerslang is een perssling met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Uitermate geschikt voor in de bouw of in de industrie. Zeer soepel, licht en makkelijk hanteerbaar.

Bestand tegen schimmel mits een minimum aan onderhoud.

Beschikbaar: wit of met rode polyurethaan* coating (andere kleuren op vraag)

(* ter bevordering van de schuurweerstand)

Ook beschikbaar in 20 bar versie

Constructie

Weefsel: diagonaal geweven 100% polyester garen met hoge weerstand

Binnenvoering: EPDM, synthetische rubber

Kleur: wit of rood (andere kleuren op aanvraag)

Toepassingen: Bouw, industrie, reiniging, landbouw, pompen, transport van vloeistoffen

Art.Nr. Wit	Art.Nr. Rood	Binnen Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Rollengten m
PO025W	PO025R	25	105	14	20 - 40
PO032W	PO032R	32	145	14	20 - 40
PO038W	PO038R	38	180	14	20 - 40
PO040W	PO040R	42	190	14	20 - 40
PO045W	PO045R	45	200	14	20 - 40
PO050W	PO050R	50	230	14	20 - 40
PO063W	PO063R	63	300	12	20 - 40
PO070W	PO070R	70	350	12	20 - 40
PO075W	PO075R	75	390	12	20 - 40
PO090W	PO090R	90	500	10	20 - 40
PO100W	PO100R	100	585	10	20 - 40
PO110W	PO110R	110	665	10	20 - 40
PO150W	PO150R	150	930	8	20 - 40