

Alfavin



-15°C

+60°C

Flexibele pvc zuig-persslang met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Speciaal ontwikkeld voor voedingsvloeistoffen (wijn, bier, vruchtensappen).

Opmerking: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B, C en D1

Certificaat: IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand.

Kleur: transparant met purperen spiraal

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Rollengten m
AVI040	40	4,3	720	130	8	10	25 - 50
AVI050	50,8	4,5	1050	170	7	10	25 - 50
AVI060	60	4,7	1300	190	6	10	25
AVI070	70	5,1	1650	210	5	10	25 - 50
AVI100	100	7	2700	300	3	9	25
AVI120	120	7,5	3400	360	3	8,5	25