

Siliflex



-60°C

+220°C

Zuiver siliconeslang, doorschijnend, niet-giftig, biologische neutrale slang, bestand tegen UV en ozon.

Eigenschappen

- Soepel elastisch, flexibel, vormvast
- Geen veroudering
- Hardheid: $60 \pm 5^\circ$ ShA
- Anti-adhesie, waterafstotend
- Dichtheid: 1,2
- Bestendig tegen trekkrachten tot 9N/mm^2
- Maximale uitrekbaarheid: 375%
- Bestendig tegen herhaalde sterilisatie in autoclaaf (180°C), tegen straling of chemische reacties

Norm: Voldaan aan de testen van de Pharmacopée Européenne

Voldoet aan de positieve lijsten van de FDA, de BGA en aan de testen van voedingskwaliteit volgens de EG richtlijnen

Kleur: Natuur/Transparant

Rollengte: 25m

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm
VIT0103	1	3	VIT0612	6	12
VIT0204	2	4	VIT0710	7	10
VIT0305	3	5	VIT0713	7	13
VIT0306	3	6	VIT0811	8	11
VIT0307	3	7	VIT0812	8	12
VIT0406	4	6	VIT0814	8	14
VIT0407	4	7	VIT1014	10	14
VIT0408	4	8	VIT1016	10	16
VIT0410	4	10	VIT1018	10	18
VIT0507	5	7	VIT1023	10	23
VIT0508	5	8	VIT1216	12	16
VIT0509	5	9	VIT1217	12	17
VIT0510	5	10	VIT1521	15	21
VIT0609	6	9	VIT1824	18	24
VIT0610	6	10	VIT2027	20	27