

Alfavac PU-L

Voedingskwaliteit

-30°

+100°


Flexibele slang van polyurethaan, versterkt met een spiraal van hoogwaardige staaldraad met witte bekleding voor de standaardversie en blauwe bekleding voor de versie voor voedselkwaliteit

Voldoet aan DIN 4102 B1 (houtbewerkingsmachines)

Hoge slijtvastheid en scheurweerstand.

Bestand tegen hydrolyse en bacteriën

Aarding door aansluiting op de uiteinden van de staaldraad



Let op: gebruiksrichting

Monteer de Alfavac-slang altijd volgens de aangegeven pijlrichting om optimale werking en levensduur te garanderen. Gebruik tegen de pijl in kan leiden tot prestatieverlies en schade. Controleer de richting telkens opnieuw bij montage, onderhoud of vervanging.

Toepassing

Speciaal aanbevolen voor het transport van schurende deeltjes via lucht: spaanders, zaagsel, steenwol, slijpsel, granen... in de industrie, voedingsmiddelenindustrie, houtbewerking, enz.

Kleur:

Structuur: witte spiraal

mm	mm	mm	g/m	mm	bar	m
30	0,7	1,5	180	65	4	10
35	0,7	1,5	200	70	4	10
40	0,7	1,5	230	85	4	10
45	0,7	1,5	250	90	4	10
50	0,7	1,5	420	100	4	10
55	0,7	1,5	450	110	3	10
60	0,7	1,9	480	120	3	10
65	0,7	1,9	530	130	3	10
70	0,7	1,9	580	140	3	10
75	0,7	1,9	630	150	2	10
80	0,7	1,9	660	160	2	10
90	0,7	1,9	740	180	2	10
100	0,8	2,2	800	200	2	10
110	0,8	2,2	850	220	2	10
120	0,8	2,2	900	240	2	10
125	0,8	2,2	980	250	2	10
130	0,8	2,2	1050	260	1	10
140	0,8	2,2	1120	280	1	10
150	0,8	2,2	1200	300	1	10
160	0,8	2,2	1320	320	1	10
180	0,8	2,2	1410	360	1	10
200	0,8	2,2	1500	400	1	10
250	0,8	2,7	1950	500	1	10
300	0,8	2,7	2450	600	1	10
350	0,9	2,7	2840	700	1	10
*400	0,9	2,7	3320	800	0,8	5
*450	0,9	2,7	3640	900	0,5	5
*500	0,9	2,7	4250	1000	0,5	5