

## Alfaflat H



-10°C

+60°C

Tuyau enroulable à plat en pvc, très léger et maniable. S'utilise pour le refoulement d'eau sans ou sous pression minimale. Parfait pour le refoulement d'eau des pompes sur chantier, mais aussi comme protection pour des câbles, des tuyaux hydrauliques, des arrimages, ...

### Construction

**Tube intérieur:** lisse en PVC vierge, noir

**Renforcement:** tresse en fibre de polyester

**Revêtement:** pvc, souple, anti UV, et rainuré sur l'extérieur de la longueur

**Couleur:** bleu

### Utilisation:

Construction, l'industrie, le nettoyage, l'agriculture, les pompes, transport des fluides

Référence	Ø Intérieur mm	Largeur à plat mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
MH025	25	40	250	10	31	25 - 50
MH032	32	51	300	10	31	25 - 50
MH038	38	60	330	10	31	25 - 50
MH040	40	63	340	10	31	25 - 50
MH045	45	70	430	10	31	25 - 50
MH050	50	78	480	8,5	26	25 - 50
MH055	55	86	490	8,5	26	25 - 50
MH063	63	98	585	8,5	26	25 - 50
MH070	70	110	680	7	22	25 - 50
MH075	75	118	770	7	22	25 - 50
MH100	100	157	980	6	19	25 - 50
MH110	110	173	1.100	6	19	25 - 50
MH125	125	196	1.300	5	16	25 - 50
MH150	150	236	1.600	5	16	25 - 50
MH200	200	314	2.400	2,5	7	25 - 50