

## Aquastar



-10°C

+60°C

Tuyau souple et élastique, développé spécialement pour l'installation de piscines, jacuzzis, spas,...

Ces tuyaux sont calibrés sur le diamètre extérieur et ont une paroi extérieure lisse facilitant le collage de raccords PVC pression avec colles usuelles du commerce.

**Dureté:** 72°ShA

Pression Service (PS) à 23°C

Coefficient de sécurité: 3 fois la PS

Chaque couronne est testée à l'air comprimé pour vérifier l'étanchéité

**Construction:** pvc souple avec une spirale blanche en pvc rigide, complètement incorporée et a une paroi intérieure et extérieure lisse

**Couleur:** bleu, gris ou blanc

Gris	Référence Bleu	Blanc	Ø Extérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	PS bar	Ø Courbure mm	Couronnage m
AQ20	AQB20	AQW20	20	2,5	170	6	70	50
AQ25	AQB25	AQW25	25	3	250	6	80	50
AQ32	AQB32	AQW32	32	3,5	420	6	100	50
AQ40	AQB40	AQW40	40	4	520	6	100	50
AQ50	AQB50	AQW50	50	4	750	6	100	50
AQ63	AQB63	AQW63	63	4	960	6	125	50
AQ75	AQB75	AQW75	75	5	1370	6	140	50
AQ90	AQB90	AQW90	90	5	1650	6	175	50*