

AX Steam 7 bar



-40°C +170°C

Tuyau en caoutchouc pour vapeur saturée basse pression, pour nettoyer et stériliser des citernes et des tuyauteries industrielles.

Construction

Tube intérieur: EPDM noir lisse, pour de la vapeur

Renforcement: fil synthétique

Revêtement: EPDM avec empreinte toile, avec bonne résistance à l'abrasion, à la chaleur et aux intempéries

Couleur: noir

| Référence | Ø Intérieur mm | Ø Extérieur mm | Poids g/m | PS bar | PLNE bar | Couronnage m |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| STEAM010 | 10 | 21 | 330 | 7 | 70 | 40 |
| STEAM013 | 13 | 24 | 400 | 7 | 70 | 40 |
| STEAM016 | 16 | 28 | 520 | 7 | 70 | 40 |
| STEAM019 | 19 | 31 | 610 | 7 | 70 | 40 - 61 |
| STEAM025 | 25 | 37 | 800 | 7 | 70 | 40 - 61 |
| STEAM032 | 32 | 47 | 1.180 | 7 | 70 | 40 - 61 |
| STEAM038 | 38 | 52 | 1.400 | 7 | 70 | 40 - 61 |
| STEAM051 | 51 | 68 | 1.980 | 7 | 70 | 40 - 61 |