

Alfaspir N



0°C

+60°C

Tuyau léger et très flexible en pvc ayant un intérieur lisse, qui peut être utilisé en tant que gaine de protection pour des câbles ou des tuyaux ainsi que pour la ventilation, sans pression de refoulement et l'aspiration de produits non abrasifs.

Construction: pvc gris auto-extinguible avec une spirale en pvc dur blanche incorporée. (anti-choc)

Couleur: gris

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	Vide mH2O	Couronnement m
EOG020	20	0,75	125	30	5	50
EOG025	25	0,75	150	30	5	50
EOG030	30	0,8	190	40	5	50
EOG032	32	0,8	205	40	4,5	50
EOG035	35	0,8	235	45	4,5	50
EOG038	38	0,8	255	45	4,5	50
EOG040	40	0,85	290	50	4	50
EOG045	45	0,85	360	60	4	50
EOG050	50	0,85	440	60	4	50
EOG055	55	0,85	550	65	4	50
EOG060	60	0,85	500	70	4	50
EOG063	63	0,9	535	75	4	50
EOG070	70	0,9	590	85	4	50
EOG075	75	0,9	640	95	4	50
EOG080	80	0,95	740	115	4	50
EOG090	90	0,95	850	130	4	50
EOG100	100	1	970	140	4	30
EOG110	110	1	1.050	150	4	30
EOG120	120	1	1.150	160	4	30
EOG125	125	1	1.240	165	4	30
EOG140	140	1,1	1.440	180	3,5	30
EOG150	150	1,1	1.700	180	3,5	20
EOG160	160	1,15	1.900	200	3,5	20
EOG180	180	1,15	2.200	290	3	20
EOG200	200	1,2	2.600	380	2,5	20
EOG250	250	1,2	3.600	470	2,5	10
EOG300	300	1,3	4.500	560	2,5	10