

# Siliflex



-60°C

+220°C

Tuyau en silicone pur, translucide, non toxique, biologiquement neutre, à hautes caractéristiques, résistant aux UV et à l'Ozone.

### Caractéristiques

- Souple, élastique, flexible, indéformable
- Absence de vieillissement
- Dureté de  $60 \pm 5^\circ$  ShA
- Anti-adhérent, hydrophobe
- Densité de 1,2
- Résistance à la traction de 9 N/mm<sup>2</sup>
- Allongement à la rupture à 375%
- Résistance aux stérilisations répétées en autoclave et au rayonnement (180°C), par irradiation ou action chimique

**Norme:** Satisfait aux tests chimiques de la Pharmacopée Européenne

Satisfait aux listes positives FDA et BGA ainsi qu'aux tests d'alimentarité selon les directives de la CE

**Couleur:** Nature/Transparent

**Couronnage:** 25m

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm
VIT0103	1	3	VIT0612	6	12
VIT0204	2	4	VIT0710	7	10
VIT0305	3	5	VIT0713	7	13
VIT0306	3	6	VIT0811	8	11
VIT0307	3	7	VIT0812	8	12
VIT0406	4	6	VIT0814	8	14
VIT0407	4	7	VIT1014	10	14
VIT0408	4	8	VIT1016	10	16
VIT0410	4	10	VIT1018	10	18
VIT0507	5	7	VIT1023	10	23
VIT0508	5	8	VIT1216	12	16
VIT0509	5	9	VIT1217	12	17
VIT0510	5	10	VIT1521	15	21
VIT0609	6	9	VIT1824	18	24
VIT0610	6	10	VIT2027	20	27