


AX Abrasand 10 bar



-40C

+70°C

Tuyau caoutchouc NR/SBR fait sur mandrin et anti-statique pour le moulage sous pression de produits abrasifs secs et humides. Également utilisé pour le sablage ou du gravier.

Construction

Tube intérieur: NR/SBR noir, lisse

Renforcement: tresses textiles haute ténacité

Revêtement: NR/SBR, anti-statique avec empreinte toile

Couleur: noir

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Couronnage m
ABRASAND013	13	25	440	10	30	40 - 61
ABRASAND019	19	33	660	10	30	40 - 61
ABRASAND025	25	40	880	10	30	40 - 61
ABRASAND032	32	48	1.160	10	30	40 - 61
ABRASAND038	38	54	1.330	10	30	40 - 61
ABRASAND040	40	60	1.830	10	30	40 - 61
ABRASAND051	51	71	2.200	10	30	40 - 61
ABRASAND060	60	80	2.530	10	30	40 - 61
ABRASAND065	65	85	2.700	10	30	40 - 61
ABRASAND075	75	95	4.020	10	30	40 - 61
ABRASAND080	80	105	4.180	10	30	40 - 61
ABRASAND090	90	115	4.630	10	30	40 - 61
ABRASAND100	102	127	5.170	10	30	40 - 61