

AX Agradel 10 bar



-40°C

+80°C

Tuyau de qualité alimentaire pour le refoulement de produits abrasifs secs alimentaires tel que poudres abrasives, grains, cela à basse pression (10 bar).

Construction

Tube intérieur: caoutchouc NR/SBR blanc et lisse, de qualité alimentaire, sans odeur ni goût

Renforcement: fil synthétique de haute ténacité et tresse en cuivre antistatique

Revêtement: NR/SBR lisse et antistatique avec empreinte toile résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries (R < 10⁶ Ω/m)

Couleur: noir

Norme: FDA titre 21 art.177.2600 (e), BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Remarque: Stérilisation à +110°C pour max. 30 minutes

Référence	Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm	Poids g/m	PS bar	PLNE bar	Ø Courbure mm	Couronnage m
AGRADEL051	51	65	1.600	10	30	525	40
AGRADEL060	60	74	1.720	10	30	620	40
AGRADEL070	70	76	2.000	10	30	725	40
AGRADEL075	76	90	2.200	10	30	785	40
AGRADEL080	80	94	2.350	10	30	825	40
AGRADEL090	90	104	2.700	10	30	930	40
AGRADEL100	102	118	2.950	10	30	1.054	40