

## Opal SE



-10°C

+60°C

Tuyau en PVC de qualité alimentaire renforcé d'une spirale en PVC rigide. Convient pour l'aspiration et le refoulement de nombreux produits. Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à base T°.

**Certificat:** IANESCO RE-13/02869 et RE-13/02867

**Remarques:** passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1

**ATTENTION:** ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

**Construction:** pvc transparent de qualité alimentaire avec une spirale en pvc rigide blanc incorporée dans la paroi, complètement lisse à l'intérieur

**Couleur:** transparent avec spirale blanc

Référence	Ø Intérieur mm	Epaisseur mm	Poids g/m	Ø Courbure mm	PS bar	Vide mH2O	Couronnage m
NE020	20	2,9	250	100	6	7	25* - 50
NE025	25	2,9	310	135	6	7	25* - 50
NE030	30	3	370	140	6	7	25* - 50
NE032	32	3,1	400	150	6	7	25* - 50
NE035	35	3,2	490	165	6	7	25* - 50
NE038	38	3,4	530	180	6	7	25* - 50
NE040	40	3,6	560	190	6	7	25* - 50
NE045	45	3,8	680	210	5	7	25* - 50
NE050	50	4,1	810	220	5	7	25* - 50
NE055	55	4,2	895	250	5	7	25* - 50
NE060	60	4,2	975	280	5	7	25* - 50
NE063	63	4,3	1050	300	4	7	25* - 50
NE070	70	4,6	1200	325	4	7	25* - 50
NE075	75	4,8	1390	345	4	7	25* - 50
NE080	80	5,2	1580	360	3	7	25* - 50
NE090	90	5,5	1850	425	3	7	25* - 50
NE100	100	6	2200	480	3	7	25* - 50
NE110	110	6,1	2530	525	3	6	25*
NE120	120	6,2	2800	670	2	6	25*