


Lansen


Lans type GK

	Omschrijving	DN	Art.Nr.
	Lans met type GK aansluiting, beschikbaar in 3 maten	1/2"	GKLG12
		3/4"	GKLG19
		1"	GKLG25


Watersproeier

	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>Watersproeier met kraan en type GK-aansluiting (3/4")</p> <p>Kop ook apart verkrijgbaar (ref GKSKR19)</p>	GKSPT596KM

Watersproeier 60

	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>Watersproeier met kraan en type GK-aansluiting (3/4")</p> <p>Kop ook apart verkrijgbaar (ref GKSK19)</p>	GKSKKS


Brandweperlans PA

	Omschrijving	Aansluiting	Art.Nr.
	<p>Multipurpose brandweperlans gemaakt uit schokbestendige polyamide (PA). Volgens DIN 14 365</p>	voor slang 25mm	GIAAL025
		uitwendige draad 2"	GIAAL050

Brandweperlans ALU


Omschrijving	Aansluiting	Art.Nr.
 <p>Multipurpose brandweperlans gemaakt uit aluminium. Volgens DIN 14 365</p>	uitwendige draad 1"	GIAALN025
	uitwendige draad 2"	GIAALN050
	uitwendige draad 2"½	GIAALN065

Brandweperlans Compact


Omschrijving	Aansluiting	Art.Nr.
 <p>Compacte multipurpose brandweperlans met slangtule en gemaakt uit verchroomde messing. 3 standen: toe, brede straal, kleine straal</p>	voor slang 13mm	BHL13
	voor slang 19mm	BHL19
	voor slang 25mm	BHL25

Waterpistolen

Gilmour type B

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Gilmour B is een lans met gevormd handvat voor het sproeien van koud water.</p> <ul style="list-style-type: none"> • duurzaam messing spuitkop • een hou-open clip om continu te sproeien • roestvaste veer • ingewerkte dichting om lekkage tegen te gaan • verpakt per 12 stuks 	GILB


Gilmour type C

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Gilmour C is een lans met geïsoleerd en gevormd handvat voor het sproeien van koud en warm (tot 60°C) water.</p> <ul style="list-style-type: none"> • duurzaam volledig zinken lichaam • een hou-open clip om continu te sproeien • roestvaste veer • ingewerkte dichting om lekkage tegen te gaan • verpakt per 12 stuks 	GILC

Gilmour type D

	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>Gilmour D is een lans met geïsoleerd en gevormd handvat voor het sproeien van koud en heet (tot 100°C) water.</p> <ul style="list-style-type: none"> • geschikt voor commercieel en industrieel gebruik • messing spuitkop voor een uitstekende resistentie tegen heet water • een hou-open clip om continu te sproeien • roestvaste veer • ingewerkte dichting om lekkage tegen te gaan • verpakt per 12 stuks 	<p>GILD</p>

Waterpistool 26/CR

	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>Multifunctioneel regelbaar waterpistool geschikt voor detergents (carwash) en voorzien van een rubberen handvat.</p> <p>Aansluiting: 3/8" BSP binnendraad</p>	<p>IAH072107</p>

Reinigingspistool


	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>Messing lichaam bekleed met EPDM Sproeikop in messing met nikkellaag Debiet 25l/min bij 5 bar (Test druk 25 bar) Maximale vloeistoftemperatuur: 80°C Aansluiting: 1/2"</p> <p>Automatische afsluiting door middel van een veer in het handvat</p> <p>Regelbare straal: van brede tot krachtige rechte straal.</p> <p>Koppelingenset, bestaande uit snelkoppeling met schroefdraad en adapter met tule is apart te bestellen.</p> <p>Toepassingen: Voor dagelijkse lage druk reiniging, zonder de oppervlakten te beschadigen. Vermindert het gebruik van water en detergents Verminderde kalkaanslag dankzij de nikkellaag Aangewezen in de voedingsindustrie, transporten en openbare werken.</p>	<p>RPISM</p> <p>Met beveiligingsbeugel: RPISMV</p>  <p>Koppelingen: RPISMK</p>

Luchtpistolen

Blaaspistool B1

Omschrijving	Art.Nr
 <p>Luchtpistool voor perslucht (max 10 bar) met korte tuit. Voorzien van snelkoppeling-aansluiting (type Orion) Materiaal: vernikkeld aluminium</p>	<p>IAH050101</p>

Blaaspistool B2

Omschrijving	Art.Nr
 <p>Luchtpistool voor perslucht (max 10 bar) met lange tuit (200mm). Voorzien van snelkoppeling-aansluiting (type Orion) Materiaal: vernikkeld aluminium</p>	<p>IAH050308</p>

Afsluiters

Bolkraan messing



Messing bolkraan met rood gelakte hendel en verchroomde messing kogel. Dichting en zitting in PTFE.

WD water: 20 bar

WD lucht: 8 bar

Omschrijving	DN	Art.Nr.
	1/4"	BK006
	3/8"	BK009
	1/2"	BK012
	3/4"	BK019
	1"	BK025
	1 1/4"	BK032
	1 1/2"	BK038
	2"	BK050
	2 1/2"	BK062
	3"	BK075
	4"	BK100

3-delige Bolkraan inox



RVS 3-delige bolkraan met blauwe hendel en rvs kogel. Dichting en zitting in PTFE.

WD: 60 bar (WOG1000)

Omschrijving	DN	Art.Nr.
	1/4"	VB006I
	3/8"	VB010I
	1/2"	VB013I
	3/4"	VB019I
	1"	VB025I
	1 1/4"	VB032I
	1 1/2"	VB038I
	2"	VB050I
	2 1/2"	VB065I
	3"	VB075I
	4"	VB100I

Bolkraan PP



Bolkraan in polypropyleen (PP)

Aansluiting: 2x vrouwelijk

WD water: 10 bar

Omschrijving	DN	Draad	Art.Nr.
	12	1/2"	N66BK12
	19	3/4"	N66BK19
	25	1"	N66BK25
	32	1 1/2"	N66BK32
	50	2"	N66BK50

Muurhydrant



Muurhydranten zijn messing afsluiters die gebruikt worden om brandslangen te voorzien van wateraanvoer.

Ze zijn uitgerust met 2 gelijke mannelijke draden waar de -benodigde koppelingen kan opgeschroefd worden.

DN50 en DN65 zijn volgens DIN 14 461.

Omschrijving	DN	Draad	Art.Nr.
	25	1"	GIAAHM025
	40	1 1/2"	GIAAHM040
	50	2"	GIAAHM050
	65	2 1/2"	GIAAHM065

Zuigkorven

Zuigkorf York



DN	Zuigkorf Compleet	Korf	Terugslagklep
3/4"	GKZKK19	GKZKKK19	GKZKKT19
1"	GKZKK25	GKZKKK25	GKZKKT25
1 1/4"	GKZKK32	GKZKKK32	GKZKKT32
1 1/2"	GKZKK38	GKZKKK38	GKZKKT38
2"	GKZKK50	GKZKKK50	GKZKKT50
2 1/2"	GKZKK65	GKZKKK65	GKZKKT65
3"	GKZKK75	GKZKKK75	GKZKKT75
4"	GKZKK100	GKZKKK100	GKZKKT100

Zuigkorf Brons



DN	Art.Nr.
3/4"	GKZKB19
1"	GKZKB25
1 1/4"	GKZKB32
1 1/2"	GKZKB38
2"	GKZKB50
2 1/2"	GKZKB65
3"	GKZKB75
4"	GKZKB99

Zuigkorf N66/Nylon



DN	Art.Nr.
3/4"	N66ZK19
1"	N66ZK25
1 1/4"	N66ZK32
1 1/2"	N66ZK38
2"	N66ZK50

Zuigkorf Galva



DN	Voor slang mm	Art.Nr.
2"	50	PERZ050
2 1/2"	63	PERZ063
"	76	PERZ075
4"	100	PERZ100
5"	125	PERZ125
6"	150	PERZ150
8"	200	PERZ200