

## Klembanden



Onze klembanden zijn uitermate geschikt voor gebruik bij standaard toepassingen met water of perslucht. De banden zijn glad aan de binnenkant en afgerond aan de zijkant zodat ze de slang niet beschadigen. Onze klemmen zijn beschikbaar in 4 kwaliteiten:

Kenmerk	Band	Huis	Schroef/Bout
W1	galva	galva	galva
W2	RVS AISI 430	RVS AISI 430	galva
W4	RVS AISI 430	RVS AISI 430	RVS AISI 430
W5	RVS AISI 316	RVS AISI 316	RVS AISI 316

### Klemband type SMS

W1	Min mm	Max mm	Band mm
KSMS008014/9MM	8	14	9
KSMS011017/9MM	11	17	9
KSMS013020	13	20	9
KSMS015025	15	25	12
KSMS019029	19	29	12
KSMS022032	22	32	12
KSMS026038	26	26	12
KSMS032044	32	44	12
KSMS038050	38	50	12
KSMS044056	44	56	12
KSMS050065	50	65	12
KSMS058075	58	75	12
KSMS068085	68	85	12
KSMS077095	77	95	12
KSMS087112	87	112	12
KSMS104138	104	138	12
KSMS175205	175	205	12
KSMS226256	226	256	12



**Klemband type L (DIN 3017)**

W2	W4	Min mm	Max mm	Band mm	Verpakking st
KAAS08	KAASI08	8	14	9	100
KAAS10	KAASI10	10	16	9	100
KAAS12	KAASI12	12	22	9	100
KAAS16	KAASI16	16	25	9	100
KAAS20	KAASI20	20	32	9	50
KAAS25	KAASI25	25	40	9	50
KAAS30	-	30	48	9	50
KAAS32	KAASI32	32	50	9	50
KAAS40	KAASI40	40	60	9	50
KAAS50	KAASI50	50	70	9	50
KAAS60	KAASI60	60	80	9	50
KAAS70	KAASI70	70	90	9	50
KAAS80	-	80	100	9	50
KAAS90	-	90	110	9	50
KAAS100	-	100	120	9	50

**Klemband type H (DIN 3017)**

W2	W4	Min mm	Max mm	Band mm	Verpakking st
KAASH012	-	12	20	12	50
KAASH016	KAASHI016	16	25	12	50
KAASH020	KAASHI020	20	32	12	50
KAASH025	KAASHI025	25	40	12	50
KAASH032	KAASHI032	32	50	12	50
KAASH040	KAASHI040	40	60	12	50
KAASH050	KAASHI050	50	70	12	10
KAASH060	KAASHI060	60	80	12	10
KAASH070	KAASHI070	70	90	12	10
KAASH080	KAASHI080	80	100	12	10
KAASH090	KAASHI090	90	110	12	10
KAASH100	KAASHI100	100	120	12	10
KAASH110	KAASHI110	110	130	12	10
KAASH120	KAASHI120	120	140	12	10
KAASH130	KAASHI130	130	150	12	10
KAASH140	KAASHI140	140	160	12	10
KAASH150	KAASHI150	150	170	12	10
KAASH160	KAASHI160	160	180	12	10
KAASH170	KAASHI170	170	190	12	10
KAASH180	KAASHI180	180	200	12	10
KAASH190	KAASHI190	190	210	12	10
KAASH200	KAASHI200	200	220	12	10
-	KAASHI210	210	230	12	10
-	KAASHI220	220	240	12	10



### Klemband HD

W2	W4	Min mm	Max mm	Verpakking st
KSCM017	KSCI017	17	19	100
KSCM019	KSCI019	19	21	100
KSCM020	KSCI020	20	22	100
KSCM021	KSCI021	21	23	100
KSCM023	KSCI023	23	25	100
KSCM026	KSCI026	26	28	100
KSCM029	KSCI029	29	31	100
KSCM030	KSCI031	30	33	100
KSCM032	KSCI032	32	35	50
-	KSCI034	34	37	50
KSCM036	KSCI036	36	39	50
KSCM038	KSCI038	38	41	50
KSCM040	KSCI040	40	43	50
KSCM043	KSCI043	43	46	50
KSCM044	KSCI044	44	47	50
KSCM048	KSCI048	48	51	50
KSCM052	KSCI052	52	55	50
KSCM056	KSCI056	56	59	50
KSCM060	KSCI060	61	63	50
KSCM064	KSCI064	64	67	50
KSCM068	KSCI068	68	73	50
KSCM074	KSCI074	74	79	50
KSCM076	KSCI076	76	80	50
KSCM080	KSCI080	80	85	25
KSCM086	KSCI086	86	91	25
KSCM092	KSCI092	92	97	25
KSCM098	KSCI098	98	103	25
KSCM104	KSCI104	104	112	25
KSCM110	KSCI110	110	118	25
KSCM113	KSCI113	113	121	25
KSCM122	KSCI122	122	130	25
KSCM131	KSCI131	131	139	25
KSCM140	KSCI140	140	148	25
KSCM149	KSCI149	149	161	20
KSCM162	KSCI162	162	174	20
KSCM175	KSCI175	175	187	20
KSCM188	KSCI188	188	200	20
KSCM195	-	195	210	10
KSCM201	KSCI201	201	213	10
KSCM214	KSCI214	214	226	10
KSCM227	KSCI227	227	239	10
KSCM240	KSCI240	240	252	10



## Mikalor klembanden

### Oorklemmen

Standaard in verzinkt staal (W1), op vraag ook in rvs (W4) verkrijgbaar

W1	Min mm	Max mm	Band mm	Verpakking st
KO1012	10	12	6,5	1.000
KO1113	11	13	6,5	500
KO1315	13	15	7	500
KO1417	14	17	7	500
KO1518	15	18	7,5	500
KO1720	17	20	7,5	250
KO1821	18	21	8	250
KO2023	20	23	8	250
KO2225	22	25	8,5	200
KO2327	23	27	8,5	200
KO2528	25	28	9	200
KO2831	28	31	9	100
KO3134	31	34	9,5	100
KO3437	34	37	9,5	100
KO3740	37	40	10	100
KO4043	40	43	10	75
KO4346	43	46	10,5	75



### P-Clips SMS

Leidingklemmen met EPDM rubber profiel om trillingen op te vangen

SMS-type heeft 1 ronde en 1 ovale opening voor M6; op vraag ook DIN-versie beschikbaar

W1	Ø mm	Band mm	Verpakking st
C-ABALK302	6,4	12,7	100
C-ABALK303	7,9	12,7	100
C-ABALK304	9,5	12,7	100
C-ABALK306	11,1	12,7	100
C-ABALK307	12,7	12,7	100
C-ABALK308	14,3	12,7	100
C-ABALK309	15,9	12,7	100
C-ABALK310	17,5	12,7	100
C-ABALK312	19	12,7	50
C-ABALK313	22,2	12,7	50
C-ABALK315	23,8	12,7	50
C-ABALK316	27	12,7	50
C-ABALK317	28,6	12,7	50
C-ABALK318	30,2	12,7	50
C-ABALK320	31,8	12,7	50
C-ABALK322	34,9	12,7	50
C-ABALK323	38,1	12,7	50
C-ABALK324	44,5	12,7	25
C-ABALK325	51	12,7	25
C-ABALK326	54	12,7	25



**ASFA L**

Volgens DIN 3017 en verkrijgbaar in W2 en W4 versies, W5 op bestelling

Breedte band: 9mm

W2	W4	Min mm	Max mm	Verpakking st
KAS08	-	8	16	200
KAS12	KASI12	12	22	200
KAS16	KASI16	16	27	200
KAS20	KASI20	20	32	200
KAS25	KASI25	25	40	200
KAS30	KASI30	30	45	100
KAS32	KASI32	32	50	100
KAS40	KASI40	40	60	100
KAS50	KASI50	50	70	100
KAS60	KASI60	60	80	100
KAS70	KASI70	70	90	50
KAS80	KASI80	80	100	50
KAS90	KASI90	90	110	25
-	KASI110	110	130	25

**ASFA S**

Volgens DIN 3017 en verkrijgbaar in W2 en W4 versies, W5 op bestelling

Breedte band: 12mm

W2	W4	Min mm	Max mm	Verpakking st
KASH016	-	16	27	50
KASH020	KASHI020	20	32	50
KASH025	KASHI025	25	40	50
KASH032	KASHI032	32	50	50
KASH040	KASHI040	40	60	50
KASH050	KASHI050	50	70	50
KASH060	KASHI060	60	80	50
KASH070	KASHI070	70	90	50
KASH080	KASHI080	80	100	25
KASH090	KASHI090	90	110	25
KASH100	KASHI100	100	120	25
KASH110	KASHI110	110	130	25
KASH120	KASHI120	120	140	25
KASH130	KASHI130	130	150	25
KASH140	KASHI140	140	160	25
KASH150	KASHI150	150	170	25
KASH160	KASHI160	160	180	25
KASH170	KASHI170	170	190	10
KASH190	KASHI190	190	210	10
KASH200	KASHI200	200	220	10
KASH220	KASHI220	220	240	10



Bevestigingsmateriaal &gt; Klembanden

**SUPRA HD klemmen**

Verkrijgbaar in W2 en W4 versies, W5 op bestelling

W2	W4	Min mm	Max mm	Band mm	Bout	Verpakking st
KSCMIK017	KSCMIK017	17	19	18	M6	50
KSCMIK019	KSCMIK019	19	21	18	M6	50
KSCMIK021	KSCMIK021	21	23	18	M6	50
KSCMIK023	KSCMIK023	23	25	18	M6	50
KSCMIK025	KSCMIK025	25	27	18	M6	50
KSCMIK027	KSCMIK027	27	29	18	M6	50
KSCMIK029	KSCMIK029	29	31	20	M7	50
KSCMIK031	KSCMIK031	31	34	20	M7	50
KSCMIK034	KSCMIK034	34	37	20	M7	50
KSCMIK037	KSCMIK037	37	40	20	M7	50
KSCMIK040	KSCMIK040	40	43	20	M7	50
KSCMIK043	KSCMIK043	43	47	20	M7	50
KSCMIK047	KSCMIK047	47	51	20	M7	50
KSCMIK051	KSCMIK051	51	55	20	M7	25
KSCMIK055	KSCMIK055	55	59	20	M7	25
KSCMIK059	KSCMIK059	59	63	20	M7	25
KSCMIK063	KSCMIK063	63	68	20	M7	25
KSCMIK068	KSCMIK068	68	73	25	M8	25
KSCMIK073	KSCMIK073	73	79	25	M8	25
KSCMIK079	KSCMIK079	79	85	25	M8	25
KSCMIK085	KSCMIK085	85	91	25	M8	25
KSCMIK091	KSCMIK091	91	97	25	M8	25
KSCMIK097	KSCMIK097	97	104	25	M8	25
KSCMIK104	KSCMIK104	104	112	25	M8	25
KSCMIK112	KSCMIK112	112	121	25	M8	25
KSCMIK121	KSCMIK121	121	130	25	M8	25
KSCMIK130	KSCMIK130	130	140	28	M10	10
KSCMIK140	KSCMIK140	140	150	28	M10	10
KSCMIK150	KSCMIK150	150	162	28	M10	10
KSCMIK162	KSCMIK162	162	174	28	M10	10
KSCMIK174	KSCMIK174	174	187	28	M10	10
KSCMIK187	KSCMIK187	187	200	28	M10	10
KSCMIK200	KSCMIK200	200	213	28	M10	10
KSCMIK213	KSCMIK213	213	226	28	M10	10
KSCMIK226	KSCMIK226	226	239	28	M10	10
KSCMIK239	KSCMIK239	239	252	28	M10	10



## Klemschalen



Bestaande uit 2 halve schalen voor montage op koppelingen met gladde tule en veiligheidskraag (EN14220-2)

**Norm:** EN14420-3 / DIN2817

Wordt geleverd met bouten en moeren.

Beschikbaar in: aluminium, roestvrij staal (rvs) of messing


**Opgelet:** het is belangrijk dat binnen en buitenmaat overeenkomen met de slang!

Voor slang mm	Buiten Ø mm	Alu	RVS	Messing
13	22 - 25	MSLA013	MSLS013	-
19	30 - 33	MSLA019	MSLS019	-
25	36 - 39	MSLA025	MSLS025	-
32	43 - 46	MSLA032	MSLS032	MSLB032
38	50 - 53	MSLA038	MSLS038	-
40	53 - 56	MSLA040	-	MSLB040
50	63 - 67	MSLA050	MSLS050	MSLB050
50	69 - 71	MSLA50/10	-	-
63	78 - 82	MSLA063	-	MSLB063
75	88 - 93	MSLA075	MSLS075	MSLB075
75	94 - 97	MSLA075/10	-	MSLB075/10
75	98 - 101	MSLA075/12	-	MSLB075/12
80	94 - 97	MSLA080	-	MSLB080
100	114 - 119	MSLA100	MSLS100	MSLB100
100	118 - 122	MSLA100/10	-	MSLB100/10
100	122 - 126	MSLA100/12	-	MSLB100/12
125	143 - 147	MSLA125	-	-
150	167 - 173	MSLA150	-	-
200	222 - 229	MSLA200	-	-
200	230 - 239	MSLA200	-	-




## Manuele Haspels

### Type C

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Standaard epoxy gelakt stalen haspelwagentje Maximale capaciteit van 70m voor slang 5/8" (15mm) Enkel verkrijgbaar met Alfaflex tuinslang (5/8", 50m)</p>	<b>HACAF1550</b>

### Type D

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Epoxy (anti-kras) gelakt stalen haspelwagentje met medium afmetingen, ideaal voor compacte omgevingen. Normale capaciteit van 110m voor slang 1/2" (12mm) of 80m voor 3/4"</p>	<b>HAD</b>


### Type E

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Uitermate stevig epoxy (anti-kras) gelakt stalen haspelwagentje voor professioneel gebruik. Maximale capaciteit van 90m voor slang 3/4" (19mm)</p>	<b>HAE</b>

### Type F

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Uitermate stevig haspelwagentje met luchtbanden. Perfect voor professioneel gebruik. Maximale capaciteit van 90m voor slang 3/4" (19mm)</p>	
epoxy gelakt staal	<b>HAF</b>
RVS 304	<b>HAIF</b>

## Type G

Omschrijving	Art.Nr.
 <p data-bbox="553 403 1206 485">Uitermate stevig haspelwagentje met luchtbanden. Perfect voor professioneel gebruik. Maximale capaciteit van 100m voor slang 1" (25mm)</p>	<p data-bbox="1312 449 1364 471"><b>HAG</b></p>

## Type MH

Omschrijving	Art.Nr.
 <p data-bbox="553 957 1062 1016">Epoxy gelakte en draaibare muurhaspel. Maximum capaciteit van 50m voor slang 5/8" (15mm)</p>	<p data-bbox="1304 972 1372 995"><b>HAMH</b></p>

## Type P

Omschrijving	Art.Nr.
 <p data-bbox="553 1453 1062 1512">Draagbare muurhaspel uit verzinkt staal. Maximum capaciteit van 50m voor slang 1/2" (12mm)</p>	<p data-bbox="1312 1467 1364 1490"><b>HAP</b></p>

## ALBA Haspels

### Silver



- Constante waterdoorvoer van 3/4"
- Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Stabiele profielwielen in kunststof
- Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd

Art.Nr.

HASIL

**Capaciteit:**

1/2"	5/8"	3/4"	1"
60m	55m	40m	-

### Forever



- Constante waterdoorvoer van 3/4"
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om, dubbel versterkte voet
- Brede, stabiele profielwielen in rubber met grote diameter
- Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan.
- Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd
- Met praktische slangklembeugel en demonteerbare hendel

Art.Nr.

HASIL

**Capaciteit:**

1/2"	5/8"	3/4"	1"
60m	55m	40m	-

### Star 2



- Constante waterdoorvoer van 3/4"
- Stabiele constructie volledig in staal, betere anti-corrosie bescherming dank zij de warmverzinking met een zeer lange levensduur
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal met een groot robuust handvat
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen, met haspelblokering
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om, met slangklembeugel
- Brede onderhoudsvrije en soepel rijdende schuimbanden op stalen velgen
- Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan
- Zonder slang, voorgemonteerd in karton

Art.Nr.

HASTAR

**Capaciteit:**

1/2"	5/8"	3/4"	1"
120m	100m	80m	50m

## Star Inox



### Omschrijving

- RVS haspel met electro-polish, ideaal voor de voedings-, chemische en medische industrie, alsook zwembaden, ...
- Constante waterdoorvoer van 3/4"
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Brede, stabiele profielwielen in vol rubber, laten geen sporen na.
- Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan
- Zonder slang, voorgemonteerd in karton

### Art.Nr.

HASTARI

#### Capaciteit:

1/2"	5/8"	3/4"	1"
120m	100m	80m	50m

## Profi



### Omschrijving

- Constante waterdoorvoer van 1"
- Uiterst robuuste constructie volledig in warmverzinkt staal, anti-corrosie bescherming met lange levensduur
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Grote stabiele luchtbanden op stalen velgen
- Met haspelblokering
- Frame met anti-slip en vloerbeschermingspootjes

### Art.Nr.

HAPRO

#### Capaciteit:

1/2"	5/8"	3/4"	1"
-	120m	100m	60m

## Super Profi



### Omschrijving

- Constante waterdoorvoer van 1"
- Uiterst robuuste constructie volledig in warmverzinkt staal, anti-corrosie bescherming met lange levensduur
- Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
- Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
- Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
- Verhoogde stabiliteit, valt niet om
- Grote stabiele luchtbanden op stalen velgen
- Met haspelblokering
- Frame met anti-slip en vloerbeschermingspootjes

### Art.Nr.


HASUPERPRO

#### Capaciteit:


1/2"	5/8"	3/4"	1"
-	150m	120m	80m

## Automatische Haspels

### Tuinhaspel 18m

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Groene automatische oproller voor bevestiging aan muur. Wordt standaard met sproeipistool geleverd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slang: pvc groen 1/2" 18m</li> <li>- werkdruk: 10 bar</li> <li>- aansluiting: 3/4" BSP</li> </ul>	<p><b>HAIKTU1220</b></p>


### Tuinhaspel 20m

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Draagbare groene automatische oproller met bevestiging aan muur, en uitgerust met sproeilans.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slang: pvc groen 1/2" 20m</li> <li>- werkdruk: 10 bar</li> <li>- aansluiting: snelkoppeling en waterdief 3/4"</li> <li>- geleverd in bedrukte doos</li> </ul>	<p><b>HAUTTU20</b></p>


### Tuinhaspelwagen 40m

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Slangwagentje met automatische oproller met tuinslang en uitgerust met sproeilans.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slang: 1/2", 40m</li> <li>- werkdruk: max 10 bar</li> </ul>	<p><b>HAUTTU1240</b></p>


### Persluchthaspel 8m

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Blauwe automatische oproller voor bevestiging aan muur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slang: zwart pvc 5/16" 8m</li> <li>- werkdruk: 12 bar</li> <li>- aansluiting: 1/4" BSP</li> <li>- uitgang: 1/4" BSP</li> </ul>	<p><b>HAIKPL0808Z</b></p>

### Persluchthaspel 15m

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Blauwe automatische oproller voor bevestiging aan muur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slang: geel pvc 1/2" 15m</li> <li>- werkdruk: 20 bar</li> <li>- aansluiting: 1/2" BSP</li> <li>- uitgang: 1/2" BSP</li> </ul>	<p><b>HAIKPL1215G</b></p>

### Persluchthaspel 20m

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Blauwe automatische oproller voor bevestiging aan muur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slang: blauw pvc 3/8" 20m</li> <li>- werkdruk: 20 bar</li> <li>- aansluiting: 3/8" BSP</li> <li>- uitgang: 3/8" BSP</li> </ul>	<p><b>HAIKPL1020B</b></p>

### Elektrisch-snoerhaspel

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Blauwe automatische oproller met elektrische draad en 180° swivel voor bevestiging aan muur.</p> <p>Verkrijgbaar met franse/duitse of met industriële stekker/socket. (230V)</p> <p>Aansluitingskabel: 1,5m</p>	
<p>Franse systeem (CEE 7/7), 1,5mm<sup>2</sup>, 15m</p>	<p><b>HAISK</b></p>
<p>Industriële aansluiting, 2,5mm<sup>2</sup>, 10m</p>	<p><b>HAIIK</b></p>

## Haspel MS



### Omschrijving

### Art.Nr.

Economische, lichte en makkelijk hanteerbare automatische oproller. Zijn design en de gebruikte materialen verzekeren een betrouwbare en professionele kwaliteit, zelfs bij continu gebruik. Deze haspel is vervaardigd uit duurzame polypropyleen en heeft een zeer goede resistentie tegen het merendeel van zuren en alkali. Het design laat ook een makkelijke reiniging van zowel de slang als de oproller toe.

- max capaciteit: 20m voor slang 3/8" (10mm)
- druk: 16 bar / 232 psi
- aansluiting: 1/2" BSP messing

Standaard zonder slang, maar kan geleverd worden met een groot aantal slangen uit ons gamma.

**contacteer ons**

## Metalen haspel 15m



### Omschrijving

### Art.Nr.

Metalen twee-armige haspel voor bevestiging aan muur.

- max capaciteit: 15m voor slang 1/2" (12mm)
  - max druk: 138 bar
  - aansluiting: 1/2" BSP
  - draaibare voet 140° (apart te bestellen)
  - leverbaar in stalen epoxy gelakte of roest vrij stalen versie
- Zonder slang geleverd, ons consulteren voor de mogelijke opties

epoxy gelakt staal

**HAISK**

RVS

**HAIIK**

## Metalen haspel 20m



### Omschrijving

### Art.Nr.

Metalen één-armige haspel voor bevestiging aan muur.

- max capaciteit: 20m voor slang 1/2" (12mm)
  - max druk: 138 bar
  - aansluiting: 1/2" BSP
  - draaibare voet 140° (apart te bestellen)
  - leverbaar in stalen epoxy gelakte of roest vrij stalen versie
- Zonder slang geleverd, ons consulteren voor de mogelijke opties

epoxy gelakt staal

**HAISG**

RVS


**HAIIG**

## Muurzadels


### Muurzadel ZM

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Plastic muurzadel voor uw tuinslang met handige clips om uw tuinkoppelingen in te bevestigen. Montage: 2 gaten voor schroeven voor een makkelijke bevestiging aan de muur</p>	<p><b>HAMZ</b></p>


### Muurzadel M

Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Muurzadel in groen gelakt metaal Montage: 2 gaten voor schroeven voor een makkelijke bevestiging aan de muur</p>	<p><b>HAZM</b></p>

### Muurzadel ALU


Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Groot en stevig aluminium muurzadel, ideaal om lange lengten slang op te hangen, zonder de slang te beschadigen. Breedte: 14cm Montage: 2 gaten voor schroeven voor een makkelijke bevestiging aan de muur</p>	<p><b>MA040480</b></p>

### Muurzadel RVS


Omschrijving	Art.Nr.
 <p>Muurzadel in rvs Montage: 2 gaten voor schroeven voor een makkelijke bevestiging aan de muur</p>	<p><b>HAZI</b></p>

## Lijm


### Dichting voor schroefverbinding

	Omschrijving	Art.Nr.
	Anaerobe lijm voor een optimale dichting voor water, gas, olie en chemicaliën. (cfr Loc 577)	<b>75ml:</b> <b>5811075</b>
	Hoge viscositeit kit, goedgekeurd voor: gas: DIN- DVGW hoge druk: AGA zuurstof: BAM drinkwater: WRAS	<b>250ml:</b> <b>5811250</b>


### Borgmiddel voor schroefverbinding

	Omschrijving	Art.Nr.
	Anaerobe lijm voor bevestiging van bouten, moeren, schroeven, ... De lijm voorkomt het loskomen door trillingen en temperatuur-verschillen. Vermindert ook passingroest en koudlassen.(cfr Loc 243) Kit, goedgekeurd voor: gas en drinkwater: (DVGW-T2W) Inhoud: 50ml	<b>5503050</b>


### Vloeibare pakking

	Omschrijving	Art.Nr.
	De anaerobe lijm vormt een dichting tussen vlakke metalen oppervlakken, en vervangt gevormde dichtingen. Vormt een flexibele en elastische pakking die bestand is tegen trillingen, warmte, olie en andere vloeistoffen.	
	standaard (cfr 574 ; 75ml)	<b>5814075</b>
	voor hoge temperatuur en hoge dynamische belasting (cfr Loc 518 ; 75ml)	<b>5831075</b>

### Fixatie

	Omschrijving	Art.Nr.
	Fixerende anaërobe lijm voor het monteren van busen, lagers, naven, tandwielen, ... Ze zijn ideaal voor het vergroten van de sterkte van perspassingen of het behouden van loszittende delen en laat grotere machinale toleranties toe. Ze hebben een uitstekende chemische resistentie en afdichtingen tegen diverse vloeistoffen. (cfr Loc 648) Goedgekeurd voor zuurstof (BAM)	<b>50ml:</b> <b>8321050</b>

### Secondelijm

	Omschrijving	Art.Nr.
	Cyanoacrylaatlijm voor de snelle en structurele binding van rubber, metaal, keramiek, leder en diverse kunststoffen. (cfr Loc 406)	<b>20ml:</b> <b>IS32020</b>

## PTFE-afdichting

### PTFE tape



PTFE tape voor een volledig betrouwbare afdichting in diverse omgevingen: van huishoudelijk water tot agressieve chemicaliën.

Verschillende afmetingen beschikbaar.

Omschrijving	Art.Nr.
0,075mm x 12mm x 12m	IR127512
0,10mm x 12mm x 12m	IR121012
0,10mm x 20mm x 20m	IR191020
0,20mm x 20mm x 20m	IR192020

### PTFE tape EN 751-3 FRp



PTFE tape met gaskeuring voor een volledig betrouwbare afdichting in diverse omgevingen: van huishoudelijk water tot agressieve chemicaliën.

Deze versie is gekeurd voor: EN 751-3 FRp, NV-5143AU0056, DIN-DVGW ; TZW R10D06 KTW ; BAM Tgb nr II 1-245/991 60° 25 bar, alsook gaskeuring (EN 751-3FRp)

Omschrijving	Art.Nr.
0,10mm x 12mm x 12m	IR191020EN

### PTFE koord




PTFE koord voor een volledig betrouwbare afdichting in diverse omgevingen: van huishoudelijk water tot agressieve chemicaliën.

Conform: DIN-DVGW, TZW, WRAS, ASTM, BAM, KIWA GastecQa, UL

Art.Nr.

**IRTWIN55**

## Spiralflex


	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>Bescherm en of bundel uw slangen met spiralflex, Wanneer uw slangen geregeld over de grond worden gesleept kan u de levensduur ervan aanzienlijk verlengen door deze PVC beschermespiraal er op aan te brengen. Door de specifieke structuur van de spiraal, blijft de flexibiliteit van de slang gegarandeerd.</p> <p>Uw slangen kunnen bovendien makkelijk onderscheiden worden door met kleurcodes te werken.</p> <p>Beschikbaar in diverse diameters, diktes en kleuren.</p>	<b>contacteer ons</b>

## Gereedschap


### Oorklemtang

	Omschrijving	Art.Nr.
	Deze oorklemtang is een handige tool om oorklemmen vast te zetten. Door de specifieke vorm kan ze zowel recht als zijdelings gebruikt worden.	<b>KOT</b>

### Slangsnijder

	Omschrijving	Art.Nr.
	Slangsnijder voor het makkelijk knippen van slangen tot 32mm.	<b>AV-0527/0853</b>

### Schroevendraaier voor slangklemmen

	Omschrijving	Art.Nr.
	De schroevendraaier voor slangklemmen van ABA is geschikt voor alle kleine slangklemmen (ASFA, SMS, DIN, ...). Door de flexibele kop is het ook mogelijk om onder een hoek klemmen vast of los te schroeven.	<b>ABASCH30</b>

## Handletech

	Omschrijving	Art.Nr.
	<p>De Handletech slangengreep is een innovatief gereedschap waarmee het werken met slangen efficiënter en veiliger wordt. De Handletech is vervaardigd uit lichtgewicht nylon, is slijtvast en heeft goede warmte-isolerende eigenschappen. Hierdoor is de Handletech ideaal voor toepassingen waar contact met besmette materialen moet vermeden worden tijdens de manipulatie van slangassemblages.</p> <p><b>Kenmerken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eenvoudige bediening met 1 hand</li> <li>• Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik</li> <li>• Ergonomisch ontwerp</li> <li>• Eenvoudig te reinigen</li> </ul> <p><b>Specificaties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiaal: zwarte nylon met glasvezel versterkt</li> <li>• Draagvermogen: 180 kg</li> <li>• Beschikbaar voor slangen met binnendiameter van 3", 4", 6" en 8"</li> </ul>	 <p><b>contacteer ons voor prijzen of een demonstratie</b></p>